

Ajtók listája						
ID	Aj-01	Aj-02	Aj-03	Aj-04	Aj-05	Aj-06
Mennyiség	1	1	1	1	1	1
Sz x M méret	0,90x2,10	1,05x1,60	1,00x2,35	1,15x2,10	1,40x2,50	1,40x2,50
Nyitásirány	J	J	B	J	J	J
Tok és szárny kialakítás	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ajtó tok. Fenyőfa profilú ajtó szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K
Küszöb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb	Normál, 2 cm-nél nem magasabb
Vasalat/pánt	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	4 db pánt, terhelésnek megfelelő	2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő	2 x 4 db pánt, terhelésnek megfelelő
Kilincs	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Zár	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Szín	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
2D jelkép						
3D-s előlőnézet						

Ablakok listája								
ID	Ab-00	Ab-01	Ab-02	Ab-03	Ab-04	Ab-05	Ab-06	Ab-08
Mennyiség	1	7	5	1	1	2	7	2
Sz x M méret	0,60x1,20	0,60x0,60	1,05x0,60	1,10x1,20	1,10x2,10	1,30x2,10	1,60x2,10	1,95x2,45
Nyitásirány		B	B					B
Tok és szárny kialakítás	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 1 rétegű, elenálló szürke színű gumiszigeteléssel	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K	Fenyőfa profilú ablak tok. Fenyőfa profilú ablak szárny, hőszigetelő, 2 rétegű (4-16-4 rétegződésű), k=1,1 W/m2K, LOW-E üveg+argon gáztöltés napsugárgáznak és vegyszereknek elenálló szürke színű gumiszigeteléssel, max.: 1,0 W/m2K
Küszöb	-	-	-	-	-	-	-	-
Vasalat/pánt		típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Kilincs	nincs	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Zár	nincs	típus	típus	típus	típus	típus	típus	típus
Szín	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna	csokoládébarna
Megjegyzés	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!	Minden méretet a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizni kell!
2D jelkép								
3D-s előlőnézet								

ÉPÍTŐTŐ MEGNEVEZÉSE. CÍME. ALÁÍRÁSA:

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

H-4700 MÁTÉSZALKA, HŐSÖK TERE 9.

ÉPÍTMÉNY MEGNEVEZÉSE. CÍME. HELYRAJZI SZÁMA:

ESZI FOGYATÉKOSOK NAPKÖZI OTTHONA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS

4700 MÁTÉSZALKA KÖLCSEY TÉR 1. HRSZ.: 2578.

RAJZ MEGNEVEZÉSE:

NYÍLÁSZÁRÓ KONSIGNÁCIÓ

GENERÁL TERVEZŐ:

metopa-art

ÉPÍTÉSZIRODA KFT.

4700 MÁTÉSZALKA, DÓZSA GY. U. 39.

ÉPÍTÉSZ KAMARA SZÁM: C-15-1096

INFO@METOPA-ART.HU

WWW.METOPA-ART.HU

TEL/FAX: +36 (44) 310 953

ÉPÍTÉSZ FELELŐS TERVEZŐ:

SZABÓ GÁBOR E-15-0356

ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:

-

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRS:

RÁCZ SÁNDOR

SZAKÁGI TERVEZŐK:

TARTÓSZERKEZET TERVEZŐ:

BÚTI GÉZA SZÉCS-1, SZÉCS-2, T-1 (18)09/0004

ÉPÜLETGÉPÉSZ TERVEZŐ:

LIZÁK ATTILA GT 15-0695

ÉPÜLETVILÁMOSSÁG TERVEZŐ:

HEPP VIKTOR V 15-0709

KÖZLEKEDÉS TERVEZŐ:

-

KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZVÉDELMI SZAKÉRTŐ:

-

TŰZJELZŐ TERVEZŐ:

-

KONNYHATECHNOLÓGIA TERVEZŐ:

-

TERV FAJTÁJA:

KIVITELI

DÁTUM:

2018. MÁRCIUS

MUNKASZÁM:

14 / 2018

MÉRETARÁNY:

M1:1

RAJZ SZÁMA:

E.01.6

00.51.02.53.03.5

00.51.02.53.03.5

Ez a terv, az 1999. évi LXVI. törvény értelmében szerző jogvédelme alatt áll! Teljes egészében vagy részleteiben bármilyen felhasználás a tervező hozzájárulása nélkül tilos!